

TOUR CONVENTIONNEL

VMO-T070/400V3A



Caractéristiques :

	T070/400V3A	T070/400V3A15
Hauteur de pointe	200 mm	200 mm
Diamètre maxi au dessus du banc	400 mm	400 mm
Diamètre au dessus chariot	258 mm	258 mm
Diamètre de passage sur banc rompu	550 mm	550 mm
Distance entre pointes	1000 mm	1500 mm
Mandrin auto-centrant 3x3	200 mm	200 mm
Passage Barre	55 mm	55 mm
Cône de broche	MT6	MT6
Nez de Broche	Camlock D1-5	Camlock D1-5
Cône de contre pointe	MT4	MT4
Vitesse de Broche (tr/min)	(12) 45 – 2000	(12) 45 – 2000
Vitesse d'avance longitudinale (mm/tr)	0,06 – 2,78	0,06 – 2,78
Vitesse d'avance Transversale (mm/tr)	0,01 – 0,72	0,01 – 0,72
Plage filetage métrique	0,8 – 14 mm	0,8 – 14 mm
Plage filetage en pouce (TPI)	2 – 28	2 – 28
Puissance Moteur	400V 50Hz 1,5 / 2,4 kW	400V 50Hz 1,5 / 2,4 kW
Dimensions (mm)	1930 x 760 x 1600h	2430 x 760 x 1450h
Poids	800 kg	850 kg

Accessoires inclus :

