

TOUR CONVENTIONNEL

VMO-T080F




Caractéristiques :

Hauteur de pointe	250 mm
Diamètre maxi au dessus du banc	500 mm
Diamètre au dessus chariot	310 mm
Diamètre de passage sur banc rompu	720 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Mandrin auto-centrant 3x3	250 mm
Passage barre	80 mm
Cône de broche	MT7
Nez de broche	Camlock D1-8
Cône de contre pointe	MT5
Vitesse de Broche (tr/min))	(12) 36 – 1600
Vitesse d'avance longitudinale (mm/tr)	0,063 – 2,52
Vitesse d'avance transversale (mm/tr)	0,027 – 1,52
Plage filetage métrique	1 – 14 mm
Plage filetage en pouce	2 – 28
Puissance moteur	400V 50Hz 7,5 kW
Dimensions (mm)	2840 x 1150 x 1430h
Poids	3250 kg

Accessoires inclus :

Mandrin 4 mors indépendants diam. 320 mm
Réducteur MT7/5
Plateau de bridage diam.400 mm
Lunettes fixe et à suivre
Système d'arrosage
Lampe de travail
Afficheur 3 axes
Frein de pied.



Ed.1902



VMO – Vertex Machines Outils

100, allée des Erables – 01150 Blyes

Tél. : + 33 4 26 31 75 20 • Fax : +33 4 89 83 00 09

info@vertex-machines-outils.fr - www.vertex-machines-outils.fr

